



é um **rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **45.0000** mm | diâmetro externo - tamanho total de **75.0000** mm | largura - espessura de **10.0000** mm | peso de **0,1700** kg

variações conhecidas para o rolamento **16009**: **16009-2RS** | **16009-2RS/C3** | **16009-ZZ** | **16009-ZZ/C3** | **16009-C3** | **16009-DDU** | **16009-DDU/C3** | **16009-ZZ** | **16009-ZZ/C3**

outras designações para o rolamento **16009**: **0**

Dados do produto

grupo	11 - rolamentos
código	16009
variante - sufixo	2RS, 2RS/C3, ZZ, ZZ/C3, C3, DDU, DDU/C3, ZZ, ZZ/C3
categoria	rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão
série	16000
construção	radial
corpo rolante	esferas
quantidade de carreiras	1 carreira
medida (1) interno (mm)	45.0000
medida (2) externo (mm)	75.0000
medida (3) espessura (mm)	10.0000
medidas totais (mm)	45x75x10
outras designações	0
iso	abec-1
nomenclatura NCM	8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial
aplicação - segmento	industrial geral
sob-consulta	sim
nome da montadora	indeterminado
código de montadora	0

Descrição

rolamento 16009 é um rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão

produto grupo: **11 - rolamentos**
rolamento código: **16009**
rolamento 16009 série: **16000**
rolamento 16009 variações: **16009-2RS | 16009-2RS/C3 | 16009-2Z | 16009-2Z/C3 | 16009-C3 | 16009-DDU | 16009-DDU/C3 | 16009-ZZ | 16009-ZZ/C3**
rolamento 16009 conversões: **0**
rolamento 16009 medida interna (eixo-d): **45.0000** mm
rolamento 16009 medida externa (tamanho-D): **75.0000** mm
rolamento 16009 medida espessura (largura-B): **10.0000** mm
rolamento 16009 medidas totais: **45x75x10** mm
rolamento 16009 peso : **0,1700 kg**
rolamento 16009 NCM: **8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial**

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.