



é um **rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **1060.0000** mm | diâmetro externo - tamanho total de **1400.0000** mm | largura - espessura de **250.0000** mm | peso de **1100,0000** kg

variações conhecidas para o rolamento **239/1060**: **239/1060-C3** | **239/1060-C4** | **239/1060-CC** | **239/1060-CC/C3** | **239/1060-CC/C3W33** | **239/1060-CC/C4** | **239/1060-CC/W33** | **239/1060-CCK** | **239/1060-CCK/C3** | **239/1060-CCK/C3W33** | **239/1060-CCK/C4** | **239/1060-CCK/W33** | **239/1060-E** | **239/1060-E/C3** | **239/1060-E/C3W33** | **239/1060-E/C4** | **239/1060-E/W33** | **239/1060-EK** | **239/1060-EK/C3** | **239/1060-EK/C3W33** | **239/1060-EK/C4** | **239/1060-EK/W33** | **239/1060-K** | **239/1060-K/C3** | **239/1060-K/C4** | **239/1060-K/W33C3** | **239/1060-KTV** | **239/1060-KTV/C3** | **239/1060-KTV/C4** | **239/1060-TV** | **239/1060-TV/C3** | **239/1060-TV/C4**

outras designações para o rolamento **239/1060**:

---

## Dados do produto

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>sob-consulta</b>              | sim   |
| <b>grupo</b>                     | 11 - rolamentos   |
| <b>código</b>                    | 239/1060  |
| <b>variante - sufixo</b>         | C3, C4, CC, CC/C3, CC/C3W33, CC/C4, CC/W33, CCK, CCK/C3, CCK/C3W33, CCK/C4, CCK/W33, E, E/C3, E/C3W33, E/C4, E/W33, EK, EK/C3, EK/C3W33, EK/C4, EK/W33, K, K/C3, K/C4, K/W33C3, KTV, KTV/C3, KTV/C4, TV, TV/C3, TV/C4 |
| <b>série</b>                     | 21000   |
| <b>categoria</b>                 | rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras   |
| <b>construção</b>                | radial  |
| <b>corpo rolante</b>             | rolos esféricos simétricos  |
| <b>quantidade de carreiras</b>   | 2 carreiras   |
| <b>nomenclatura NCM</b>          | 8482.30.00  |
| <b>iso</b>                       | abec-1  |
| <b>medida (1) interno (mm)</b>   | 1060.0000   |
| <b>medida (2) externo (mm)</b>   | 1400.0000   |
| <b>medida (3) espessura (mm)</b> | 250.0000  |
| <b>medidas totais (mm)</b>       | 1060x1400x250   |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| <b>aplicação - segmento</b> | industrial geral |
| <b>nome da montadora</b>    | indeterminado    |

## Descrição

### **rolamento 239/1060 é um rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras**

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **239/1060**

rolamento 239/1060 série: **21000**

rolamento 239/1060 variações: **239/1060-C3 | 239/1060-C4 | 239/1060-CC | 239/1060-CC/C3 | 239/1060-CC/C3W33 | 239/1060-CC/C4 | 239/1060-CC/W33 | 239/1060-CCK | 239/1060-CCK/C3 | 239/1060-CCK/C3W33 | 239/1060-CCK/C4 | 239/1060-CCK/W33 | 239/1060-E | 239/1060-E/C3 | 239/1060-E/C3W33 | 239/1060-E/C4 | 239/1060-E/W33 | 239/1060-EK | 239/1060-EK/C3 | 239/1060-EK/C3W33 | 239/1060-EK/C4 | 239/1060-EK/W33 | 239/1060-K | 239/1060-K/C3 | 239/1060-K/C4 | 239/1060-K/W33C3 | 239/1060-KTV | 239/1060-KTV/C3 | 239/1060-KTV/C4 | 239/1060-TV | 239/1060-TV/C3 | 239/1060-TV/C4**

rolamento 239/1060 conversões:

rolamento 239/1060 medida interna (eixo-d): **1060.0000 mm**

rolamento 239/1060 medida externa (tamanho-D): **1400.0000 mm**

rolamento 239/1060 medida espessura (largura-B): **250.0000 mm**

rolamento 239/1060 medidas totais: **1060x1400x250 mm**

rolamento 239/1060 peso : **1100,0000 kg**

rolamento 239/1060 NCM: **8482.30.00**

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

---